

**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**

Código: CI5X40"-2"



IND FILTROS[®]

**CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**

Tampa da carça com válvula de alívio de pressão e manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**

Cinta para fechamento da carcaça



**CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**

Válvula de alívio de pressão
(item incluso na carcaça).



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**

Manômetro



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**



CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:

Adaptadores de
fixação dos
elementos filtrantes.

Haste de fixação da
chapa perfurada.

Anel de
vedação.

Chapa
perfurada para
fixação dos
elementos
filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**

Haste para fixação dos
elementos filtrantes.



**CARCAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**

Carcaça com elementos filtrantes.



**CARÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO
VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:**



Dimensões: A (235mm), B (1.310mm), C (225mm), D (85mm).

CARÇAÇA DE INOX – FILTRO CARTUCHO VAZÃO ATÉ 20.000 LITROS / HORA:

Características:

Carçaça de inox 304 para 5 elementos filtrantes modelo cartucho 40" x 2 ½".

Aplicação:

Filtração de líquidos através de elementos filtrantes modelo cartucho.

Dados Técnicos:

Material: Inox 304;

Vazão Máxima: 20.000/hora;

Conexões de entrada e saída: 2" Rosca BSP;

Pressão máxima de trabalho: 7 Kgf/cm²;

Temperatura máxima: 121º;

Fechamento da tampa: Cinta;

Dreno: ½".

Características Físicas Da Carçaça:

Comprimento externo: 1.310mm;

Diâmetro externo: 235mm;

Peso da carçaça: 12.900g;

Vedação da tampa: Borracha buna.

Acessórios:

Manômetro.