

**FILTRO DEIONIZADOR LEITO MISTO  
VAZÃO ATÉ 500 LITROS / HORA:**

Código: FDLM-500L-3/4"



## **FILTRO DEIONIZADOR LEITO MISTO VAZÃO ATÉ 500 LITROS / HORA:**

### **Características:**

Filtro deionizador de leito misto, composto por filtro de carvão ativado e filtro deionizador, (resina catiônica e aniônica). Produzem água deionizada e desmineralizada. Possui condutivímetro para acompanhamento de medição de condutividade.

### **Aplicação:**

O primeiro estágio de carvão ativado serve para retenção de cloro, gosto e odor da água. O segundo estágio serve para deionização e desmineralização da água através de troca iônica (resina mista, catiônica e aniônica).

### **Dados Técnicos:**

1º Estágio: Carcaça em polipropileno 10" x 2 ½" (carvão ativado);

2º Estágio: Tanque em PRFV 8" x 44" (deionizador);

Vazão Máxima: 500 litros/hora;

Conexões de entrada e saída: ¾";

Pressão máxima de trabalho: 4 Kgf/cm<sup>2</sup>;

Válvula automática: 5 vias;

Temperatura máxima: 40°;

Indicação de troca de resina: Aproximadamente a cada 10.000 litros ou alta de condutividade.

### **Características do Sistema:**

Comprimento externo: 1.150mm;

Diâmetro externo: 845mm;

Peso: 24,150kg.