

**FILTRO DEIONIZADOR LEITO MISTO
VAZÃO ATÉ 50 LITROS / HORA:**

Código: FDLM-50L-1/4"



FILTRO DEIONIZADOR LEITO MISTO VAZÃO ATÉ 50 LITROS / HORA:

Características:

Filtro deionizador de leito misto, composto por filtro de carvão ativado e filtro deionizador, (resina catiônica e aniônica). Produzem água deionizada e desmineralizada. Possui condutivímetro para acompanhamento de medição de condutividade.

Aplicação:

O primeiro estágio de carvão ativado serve para retenção de cloro, gosto e odor da água. O segundo estágio serve para deionização e desmineralização da água através de troca iônica (resina mista, catiônica e aniônica).

Dados Técnicos:

1º Estágio: Carcaça em polipropileno 10" x 2 ½" (carvão ativado);

2º Estágio: Carcaça em polipropileno 20" x 2 ½" (deionizador);

Vazão Máxima: 50 litros/hora;

Skid em aço na cor branca;

Conexões de entrada e saída: ¼";

Pressão máxima de trabalho: 4 Kgf/cm²;

Temperatura máxima: 40°;

Indicação de troca de resina: Aproximadamente a cada 1.500 litros ou alta de condutividade.

Características do Sistema:

Comprimento externo: 650mm;

Diâmetro externo: 330mm;

Peso: 8,200kg.